

| | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|--------|---------------|--------|--------|
| 规格 | NX6-400F3TMD350 | | | | | | | |
| 货物编号 | G400F3TMD350 | | | | | | | |
| 产品主系列 | NX6 | | | | | | | |
| 产品次系列 | 630 | | | | | | | |
| 产品类型 | 断路器 | | | | | | | |
| 产品应用 | 配电保护 | | | | | | | |
| 极数 | 3P | | | | | | | |
| 保护极说明 | 3D | | | | | | | |
| 额定电流 [In] | 350A (40℃) | | | | | | | |
| 额定工作电压 [Ue] | 690V AC 50/60Hz | | | | | | | |
| 网络类型 | AC | | | | | | | |
| 网络频率 | 50/60Hz | | | | | | | |
| 隔离功能 | 适用 符合 IEC60947-2 | | | | | | | |
| 使用类别 | A类 | | | | | | | |
| 额定极限短路分断能力 [Icu] | | | | | | | | |
| 型号 | 额定电压 | AC220V/240V | AC380V/400V/AC415V/AC480V | AC380V/400V/AC415V/AC480V | AC500V | AC440V/AC500V | AC525V | AC690V |
| | | 0V | 40V | 15V | V | 0V | V | V |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------------|------|------|---|------|---|------|------|
| F | I _c u | 65kA | 36kA | / | 36kA | / | 22kA | 10kA |
| 脱扣器名称 | TM | | | | | | | |
| 脱扣器类型 | 热磁式 | | | | | | | |
| 控制类型 | 手柄（旋转手柄\延伸旋转手柄 另配） | | | | | | | |
| 安装方式 | 固定式 | | | | | | | |
| 补充信息 | | | | | | | | |
| 额定绝缘电压 [U _i] | 1000V AC 50/60Hz | | | | | | | |
| 额定冲击耐受电压 [U _{imp}] | 8kV | | | | | | | |
| 额定运行短路分断能力 [I _{cs}] | =I _{cu} | | | | | | | |
| 机械寿命 | 10000 | | | | | | | |
| 电气寿命 (AC 415V) | 5000 | | | | | | | |
| 电气寿命 (AC 690V) | 1000 | | | | | | | |
| 安装接线 | 底板安装 | | | | | | | |

| | |
|-------------------|----------------------------|
| 方式 | |
| 连接方式-上端 | 前连接 |
| 连接方式-下端 | 前连接 |
| 极间距 | 45mm |
| 接线能力 | 螺钉类型终端 300 mm ² |
| 保护类型 | 过载保护 (热保护) 短路瞬时保护 (磁保护) |
| 脱扣器额定值 | 350A (40°C) |
| 短路短延时整定类型 | / |
| 短路短延时整定电流范围 [Isd] | / |
| 长延时电流整定类型 | 4 档可调 |
| 长延时电流整定值 [Ir] | 350A、315A、280A、245A 可调 |
| 长延时时时间整定类型 | / |

| | |
|-----------------------------------|--|
| 型 (6In 时) | |
| 短路 瞬动 整定 电流 [Ii] | 10In (5、6、7、8、9、10In 可调) |
| 接地 保护 电流 整定 值 (Ig) | / |
| 接地 保护 时间 整定 值 (Tg) | / |
| 中性 线有 保护 时的 设值 | / |
| 漏电 流保 护 | 无 |
| 区域 选择 性联 锁 ZSI | 无 |
| 附件 安装 槽 | 3 槽 适用 辅助触点 OF (固定式) 1 槽 适用 报警触点 SD (固定式) 1 槽 适用 脱口线圈 MN or MX (固定式) |
| 本地 信号 指示 | 无 |
| 数据 通信 | / |
| 显示 类型 | / |

| | |
|---------|---------------------------------------|
| 测量类型 | / |
| 宽 (W) | 140mm |
| 长(H) | 255mm |
| 高 (D) | 111mm |
| 产品净重 | kg |
| 环境 | |
| 符合标准 | GB14048/IEC60947 |
| 产品认证 | 海事 CCS |
| 过电压类别 | class II |
| 电击保护级别 | class II |
| 污染等级 | 3 符合 IEC60664-1 |
| IP 保护等级 | IP40 符合 IEC60529 |
| IK 保护等级 | K07 符合 IEC 62262 |
| 运行温度 | -25...70 °C |
| 贮存环境温度 | -50...85 °C |
| 相对湿度 | 0...95 % |
| 工作海拔 | 0...2000 m 不降容 2000 m...5000 m 有降容 |
| 合同保修 | |
| 保修单 | 18 months |